Технические характеристики дизельного генератора ED-1000B

Модель ED-1000B	
Мощность максимальная (кВт/кВА)	800/1000
Мощность номинальная (кВт/кВА)	727/909
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400
Гарантия производителя	24 месяца
Общая информация	
Исполнение	Кожух
Объем топливного бака (л)	1000
Уровень шума (дБ/7м)	-
Габариты ДхШхВ (мм)	4900x2250x3100
Вес (кг)	-
Двигатель	
Модель	12M26G1000/5
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Турбированный
Тип охлаждения	Водо-воздушное
Регулятор оборотов	Электронный
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	820
Рабочий объем (л)	31,8
Диаметр и ход поршня (мм)	150x150
Степень сжатия	15,7:1
Степень запуска	Электростартер 24B
Объем системы охлаждения (л)	191
Объем масляной системы (л)	109
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	146
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	-
	SAE10W40



Альтернатор	
Модель	SX460
Тип	Бесщеточный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	Н
Количество полюсов	4

Панель управления

Вольтметр

Амперметр

Частотомер

Температура двигателя

Уровень топлива

Давление масла

Заряд АКБ

Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя

Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла

Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов

Индикация/звуковой сигнал общей аварии

Индикация ошибки заряда АКБ

Счетчик моточасов

Возможность дистанционного запуска по сухому контакту

Дополнительные опции

2 степень автоматизации

3 степень автоматизации

Синхронизация

Шасси

Блок-контейнер

Подогреватель охлаждающей жидкости

Дополнительная емкость для топлива

Особенности генераторов ETVEL



Производство

С Турция

- Оцинкованный кожух
- Шумозащита
- ✓ ABP и ПОЖ идут в комплексе с каждым генератором ETVEL
- ✓ Гарантийный период 2 года
- Электронный регулятор оборотов
- Проф. двигатели
- Съемный пластиковый бак

Производство



- Высокое качество сборки
- Проф серия двигателей Weichai
- ✓ Контроллер: Deepsea 6120
- Тщательная предпродажная подготовка
- ✓ Гарантия завода изготовителя 1 год
- В комплекте ПОЖ и Зарядка АКБ

