

# Технические характеристики дизельного генератора ED-330L

| Модель ED-330L                        |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Мощность максимальная (кВт/кВА)       | 264/330               |
| Мощность номинальная (кВт/кВА)        | 240/300               |
| Частота (Гц)                          | 50                    |
| Напряжение (В)                        | 400                   |
| Гарантия производителя                | 24 месяца             |
| Общая информация                      |                       |
| Исполнение                            | Кожух                 |
| Объем топливного бака (л)             | 365                   |
| Уровень шума (дБ/7м)                  | 65                    |
| Габариты ДхШхВ (мм)                   | 3500x1200x1950        |
| Вес (кг)                              | -                     |
| Двигатель                             |                       |
| Модель                                | 6D10D235A             |
| Количество цилиндров                  | 6                     |
| Расположение цилиндров                | Рядное                |
| Тип двигателя                         | Турбокомпрессор       |
| Тип охлаждения                        | Водо-воздушное        |
| Регулятор оборотов                    | Электронный           |
| Скорость вращения (об/мин)            | 1500                  |
| Мощность (кВт)                        | 235                   |
| Рабочий объем (л)                     | 9,7                   |
| Диаметр и ход поршня (мм)             | 126x130               |
| Степень сжатия                        | 17:1                  |
| Степень запуска                       | Электростартер<br>24В |
| Объем системы охлаждения (л)          | 45                    |
| Объем масляной системы (л)            | 27                    |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 42,9                  |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч)     | 260                   |
| Рекомендуемое масло                   | SAE10W40              |



| Альтернатор   |             |
|---|-------------|
| Модель  | SX460       |
| Тип   | Бесщеточный |
| Коэффициент мощности  | 0,8         |
| Класс изоляции  | H           |
| Количество полюсов  | 4           |
| Панель управления   |             |
| Вольтметр<br>Амперметр<br>Частотомер<br>Температура двигателя<br>Уровень топлива<br>Давление масла<br>Заряд АКБ<br>Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя<br>Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла<br>Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов<br>Индикация/звуковой сигнал общей аварии<br>Индикация ошибки заряда АКБ<br>Счетчик моточасов<br>Возможность дистанционного запуска по сухому контакту |             |
| Дополнительные опции  |             |
| 2 степень автоматизации<br>3 степень автоматизации<br>Синхронизация<br>Шасси<br>Блок-контейнер<br>Подогреватель охлаждающей жидкости<br>Дополнительная емкость для топлива  |             |

# Особенности генераторов ETVEL



Производство

 **Турция**

- ✓ Оцинкованный кожух
- ✓ Шумозащита
- ✓ АВР и ПОЖ идут в комплексе с каждым генератором ETVEL
- ✓ Гарантийный период 2 года
- ✓ Электронный регулятор оборотов
- ✓ Проф. двигатели
- ✓ Съёмный пластиковый бак

Производство

 **Китай**

- ✓ Высокое качество сборки
- ✓ Резервная серия двигателей
- ✓ Контроллер: MEWAY DC52D
- ✓ Тщательная предпродажная подготовка
- ✓ Гарантия завода изготовителя 1 год

