

Технические характеристики дизельного генератора ED-138WP

Модель ED-138WP	
Мощность максимальная (кВт/кВА)	110/138
Мощность номинальная (кВт/кВА)	100/125
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400
Гарантия производителя	12 месяцев
Общая информация	
Исполнение	Кожух
Объем топливного бака (л)	150
Уровень шума (дБ/7м)	70
Габариты ДхШхВ (мм)	2900x1100x1440
Вес (кг)	1630
Двигатель	
Модель	WP6D132E200
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Турбонаддув
Тип охлаждения	Жидкостный
Регулятор оборотов	Электронный
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	120
Рабочий объем (л)	6,8
Диаметр и ход поршня (мм)	105x130
Степень сжатия	18:1
Степень запуска	Электростартер 24В
Объем системы охлаждения (л)	8
Объем масляной системы (л)	20
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	-
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	259
Рекомендуемое масло	SAE10W40



Альтернатор	
Модель	SF274F
Тип	Синхронный, одноопорный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Панель управления	
Вольтметр Амперметр Частотомер Температура двигателя Уровень топлива Давление масла Заряд АКБ Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов Индикация/звуковой сигнал общей аварии Индикация ошибки заряда АКБ Счетчик моточасов Возможность дистанционного запуска по сухому контакту	
Дополнительные опции	
2 степень автоматизации 3 степень автоматизации Синхронизация Шасси Блок-контейнер Подогреватель охлаждающей жидкости Дополнительная емкость для топлива	

Особенности генераторов ETVEL

Производство

 **Китай**

- ✓ Высокое качество сборки
- ✓ Проф серия двигателей Weichai
- ✓ Контроллер: **SmartGen HGM6120**
- ✓ Тщательная предпродажная подготовка
- ✓ Гарантия завода изготовителя 1 год
- ✓ В комплекте ПОЖ и Зарядка АКБ

